



Распродажа



## Ботинки OPERATOR WINTEC с КП мембрана

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Артикул:  
**Бот 180**

Вид изделия:  
**Ботинки**

Назначение:  
**Для защиты от нефти и нефтепродуктов**

Цвет:  
**черный**

Основной цвет:  
**черный**

Пол:  
**мужской**

Утеплитель:  
**Утеплитель многослойный**

Метод крепления:  
**Литьевой**

Подошва:  
**Полиуретан/Термополиуретан**

Серия:  
**Operator**

### Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	40	41	42
Цена	3 808 Р	3 808 Р	3 808 Р

### Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001

Современная и практичная защитная обувь для тех, кто ценит комфорт. Созданы специально для инженерно-технических работ. Верх: лицевая кожа КРС, толщина 1,8-2,0мм, световозвращающие элементы. Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан (ПУ/ТПУ) Метод крепления подошвы: литьевой. Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж. Подкладка: мембранный пятислойный пакет утеплителя DRYSTEP® WINTEC: - 80% полиамид 20%полиэфир - 100% полиэфир утеплитель (тепловое сопротивление 0,35 м2 С/Вт) - фольга - biPTFE мембрана - AT SMART - 100% полиамидная сетка Вкладная стелька: многослойная. Верхний слой подкладочный материал - микролайнер (плотность 120г /м2) дублирован пенополиуретаном. Нижний слой нетканное штробельное полотно дублированно фольгой. Особенности: световозвращающие элементы повышают видимость работника. Высокий уровень эластичности и термопластичности подошвы.Термостойкость подошвы +160°C. Рекомендуемая рабочая температура: до -30°C Высота берца: 150 мм. Размерный ряд: с 40 по 46 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ТР ТС 019/2011