


Под заказ

Строп ВГ 2аВ

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)Артикул:
Поя 067.01Вид изделия:
Стропы с амортизаторомНазначение:
**Средства обеспечения
безопасности высотных работ**Пол:
унисексЦена
1 030 Р [Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

ГОСТ Р EN 354-2010, ГОСТ Р EN 355-2010, ТУ 8786-002-64973906-2011, ТР ТС 019/2011 · Строп из полиамидного каната ф13 мм с амортизатором и двумя карабинами , используется как средство индивидуальной защиты от падения с высоты, может применяться как отдельная соединительная деталь, узел или компонент в системе с привязями и с анкерной точкой. · Наличие амортизатора позволяет компенсировать травмоопасные динамические нагрузки на работающего при падении с высоты. · Строп оснащён с двух сторон двумя карабинами для удобной работы и крепления к элементу крепления привязи и к анкерной точке. Длина стропа с амортизатором от 1350 мм до 2000 мм. Длина раскрытия амортизатора-1500 мм. Вес стропа с амортизатором не более 1,5 кг. Срок службы стропа 5 лет. Статическая разрывная нагрузка стропа –не менее 22кН.