



Под заказ

## Строп стальной аС12 (vnt аС12) одинарный регулируемый с амортизатором

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Артикул:  
**Поя 125**

Вид изделия:  
**Строп**

Назначение:  
**Средства обеспечения безопасности высотных работ**

Пол:  
**унисекс**

Серия:  
**VENTO аС12**

Цена  
**4 890 Р**

[Таблица размеров](#)

### Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" ТУ 8786-039-42780816-14, ТУ 8786-041-42780816-14 Предназначен для безопасной остановки падения.

Отличительные признаки:

- Огнеупорный строп из стального троса диаметром 8 мм
- Нерегулируемый
- Одинарный
- С амортизатором рывка в огнеупорном чехле
- Карабины 0052\*2 (раскрытие 20 мм)
- Длина 2 м Масса 1200 г

Стальные стропы предназначены для ограничения движения, удержания от срыва, позиционирования в подпоре. В отличие от стропов, выполненных на основе полиамидного каната или ленты, стальные стропы в гораздо большей степени устойчивы к таким факторам, как истирание, влажность, прение, контакт с химически активными веществами, искры или открытое пламя. Именно поэтому стальные стропы предназначены в первую очередь для работ, связанных со сваркой, использованием обрезающего инструмента, в контакте с агрессивными веществами. Амортизатор, встроенный в строп, не позволит достичь критической нагрузки на человека во время остановки падения, что обеспечивает дополнительную защиту от травматизма.