

Строп BG аВ (канат/КР-05/КР-50) с амортизатором

ИНФОРМАЦИЯ



Артикул: Поя 067.04	Вид изделия: Строп	Назначение: Средства обеспечения безопасности высотных работ
Пол: унисекс	Серия: BG 2aB (KP)	
_{Цена} 1 241 Р		📟 Таблица размеров
Стандарты		
TP TC 019/2011		

ГОСТ Р EN 354-2010, ГОСТ Р EN 355-2010, ТУ 8786-002-64973906-2011, ТР ТС 019/2011 • Строп из полиамидного каната ф13 мм с амортизатором и двумя карабинами, используется как средство индивидуальной защиты от падения с высоты, может применяться как отдельная соединительная деталь, узел или компонент в системе с привязями и с анкерной точкой. Наличие амортизатора позволяет компенсировать травмоопасные динамические нагрузки на работающего при падении с высоты. Строп оснащён с двух сторон двумя карабинами для удобной работы и крепления к элементу крепления привязи и к анкерной точке. Длина стропа с амортизатором от 1350 мм до 2000 мм. Длина раскрытия амортизатора-1500 мм. Вес стропа с амортизатором не более 1,5 кг. Срок службы стропа 5 лет. Статическая разрывная нагрузка стропа -не менее 22кН.