



Строп веревочный B22 (vnt B22) двойной

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

Артикул:
Поя 164

Пол:
унисекс

Вид изделия:
Строп

Материал:
Канат

Назначение:
Средства обеспечения безопасности высотных работ

Серия:
VENTO B22

Цена
3 720 Р

[Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Строп веревочный двойной нерегулируемый «B22» Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Двухплечевой строп удобен для движения по металлоконструкциям с соблюдением принципа непрерывности страховки. Используется совместно с привязью для удержания и позиционирования. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vрго 0052) и 2 карабина «Стальной Монтажный» (арт. vрго 0051). Длина стропа 200 см. ЕАС (ТР ТС 019/2011) ГОСТ Р ЕН 354-2010 ГОСТ Р ЕН 358-2008