



Под заказ



Маска сварщика АМПАРО™ КАТРАН®-2 (251145)

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

 Артикул:
Мас 007.251145

 Вид изделия:
Маска

 Назначение:
Средства защиты при проведении сварочных работ

 Пол:
унисекс

 Серия:
Катран-2

 Цена
12 332.40 Р

[Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Щиток лицевой для электросварочных процессов с регулируемым наголовным креплением и регулируемым автоматически затемняемым светофильтром «Хамелеон» с градационными шифрами в активном положении 9-13 DIN, в неактивном положении - 4 DIN. Материал корпуса – полиамид. Корпус щитка изготавливается из эластифицированного стеклонеполненного полиамида и обеспечивает работу в диапазоне температур от: - 5 °С до + 55° С. Для обеспечения комфортной эксплуатации, на лобной части оголовья установлена амортизирующая накладкой толщиной 5 мм из дублированного трикотажем пенополиуретана. Размер светофильтра (слитно): 110x90 мм, поле зрения: 96x42 мм. Время реакции: скорость затемнения – 0,0005 сек., скорость просветления – 0,1-0,5 сек. Минимальное время переключения автоматического светофильтра из неактивного положения в активное не более 2 мс. Плавная регулировка размера обеспечивается колесом храповика. Предназначен для защиты от механических воздействий, высокоскоростных частиц с низкой энергией удара при экстремальных температурах, неионизирующего излучения, УФ и ИК излучения, искр, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Оптический класс: - 1. Вес: 508 гр. Питание – 2 элемента питания CR2025 и аккумуляторы с подзарядкой от солнечных батарей. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.238-2007
 Производитель: Россия