



Под заказ



Строп ВГ Г (цепь/КР-05/КР-05)

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Артикул:
Поя 068.01

Вид изделия:
Строп

Назначение:
Средства обеспечения безопасности высотных работ

Пол:
унисекс

Серия:
2Г

Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	2.00 м	длина 1.50 м	1.20 м
Цена	1 059 Р	1 009 Р	973 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

ГОСТ Р EN 354-2010, ГОСТ Р EN 355-2010, ТУ 8786-002-64973906-2011, ТР ТС 019/2011 Строп из металлической цепи ф6 мм с двумя карабинами используется как средство индивидуальной защиты от падения с высоты, может применяться как отдельная соединительная деталь, узел или компонент в системе с привязями и с анкерной точкой. Строп оснащён с обеих сторон двумя карабинами для удобной работы и присоединения к элементу крепления привязи и к анкерной точке. Длина стропа от 1200 мм до 2000 мм. Вес стропа не более 1,5 кг. Срок службы стропа 5 лет. Статическая разрывная нагрузка стропа – не менее 22 кН;. Может применяться для работ, связанных с огнём. ГОСТ Р EN 354-2010, ТУ 8786-002-64973906-2011, ТР ТС 019/2011