

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

Ботинки TURBO с КП шерст. мех

Артикул:
Бот 115

Цвет:
черный

Утеплитель:
Мех шерстяной

Серия:
Turbo

Вид изделия:
Ботинки

Основной цвет:
черный

Метод крепления:
Литьевой

Назначение:
Для защиты от нефти и нефтепродуктов

Пол:
унисекс

Подошва:
Полиуретан/Нитрил

Размерный ряд

 [Таблица размеров](#)

Размер	39	40	41	42	43	44	45	46	47	...
Цена	4 463 Р	4 463 Р	4 463 Р	4 463 Р	4 463 Р	4 463 Р	4 463 Р	4 463 Р	4 463 Р	Все размеры

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001



Ботинки рекомендуются для различных сфер: работников нефтегазового сектора, металлургии и иных производственных отраслей, где возможен контакт с сильно нагретыми поверхностями и агрессивными средами, такими как нефтепродукты, растворы кислот и щелочей. Верх: натуральная лицевая кожа (1.8-2.0 мм) Подносок: композитный (200 Дж) Подошва: двухслойная (ПУ/нитрильная резина), термостойкая (до +300°C). Метод крепления подошвы: литьевой Утеплитель: шерстяной мех (основа — трикотаж, ворс — натуральная овечья шерсть 80%+синтетика 20%) Клапан: глухой, выполнен из мягкой козьей кожи - исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов. Особенности: - Удобная широкая колодка позволяет циркулировать воздуху внутри ботинка - Клапан глухой, исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов - Светоотражающие вставки с высоким коэффициентом световозвращения Рекомендованная рабочая температура: до -20С Индивидуальная упаковка. Размерный ряд: с 36 по 47 ТО 15.20.32-002-99506785-2019, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97 ТР ТС 019/2011