



Строп веревочный аВ22р (vnt аВ22р) двойной регулируемый с амортизатором

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)


Артикул:
Поя 193

Вид изделия:
Строп

Назначение:
Средства обеспечения безопасности высотных работ

Пол:
унисекс

Материал:
Канат

Серия:
VENTO аВ22р

Цена
5 540 Р


[Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором «аВ22р» Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. Двухплечевой строп удобен для движения по металлоконструкциям с соблюдением принципа непрерывности страховки. В конструкцию включен амортизатор рывка. Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание. Регулировка позволяет изменять длину каждого плеча стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vрго 0052) и 2 карабина «Стальной Монтажный» (арт. vрго 0051). Длина стропа 150 – 200 см. ЕАС (ТР ТС 019/2011) ГОСТ Р EN 354-2010 ГОСТ Р EN 355-2008