



Под заказ

Строп эластичный аЕ22 (vnt аЕ22) двойной с амортизатором

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)Артикул:
Поя 187Вид изделия:
СтропНазначение:
Средства обеспечения безопасности высотных работПол:
унисексМатериал:
**Лента
эластичная**Серия:
VENTO аЕ22Цена
5 620 Р [Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Строп эластичный двойной с амортизатором «аЕ22» Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. Двухплечевой строп удобен для движения по металлоконструкциям с соблюдением принципа непрерывности страховки. Конструктивные особенности позволяют уменьшать длину изделия во время эксплуатации, снижая риски зацепиться стропом за предметы или конечности пользователя. Эластичная лента укорачивает строп при отсутствии действия силы, внешняя трубчатая лента принимает на себя основную нагрузку в момент остановки падения. В конструкцию включен амортизатор рывка. Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Применение разрешено при температуре от минус 30 до плюс 50 °С. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) и 2 карабина «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051). Длина стропа 200 см. ЕАС (ТР ТС 019/2011) ГОСТ Р ЕН 355-2008 ГОСТ Р ЕН 354-2010