



Под заказ



## Строп огнеупорный K13p (ynt K13p) одинарный регулируемый

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)Артикул:  
**Поя 235**Вид изделия:  
**Строп**Назначение:  
**Средства обеспечения безопасности высотных работ**Пол:  
**унисекс**Материал:  
**Канат  
арамидный**Серия:  
**VENTO K13p**Цена  
**3 260 Р**[Таблица размеров](#)

### Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Используется при выполнении электрогазосварочных работ и других работ, проводимых в непосредственной близости от огня. Внимание! Данное оборудование не для использования пожарными во время тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ. Предназначен для фиксации рабочего положения на высоте, для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Применяется совместно с привязью для удержания и позиционирования. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора. Выполнен из каната с оплеткой из арамидного огнеупорного волокна. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию входят карабин «Стальной Овал» (арт. vpro 0013) и карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052). Раскрытие карабинов: 18/16 Длина стропа 110 – 190 см. ТР ТС 019/2010 ГОСТ Р ЕН 354-2010 ГОСТ Р ЕН 358-2008