



Полуботинки СПЕЦ® с МП замшевые ПУ/ПУ

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

Артикул:
Пол 064

Вид изделия:
Полуботинки

Назначение:
Для защиты от механических
воздействий и ОПЗ

Цвет:
коричневый

Пол:
унисекс

Подкладка:
Полотно трикотажное Ложная сетка

Материал:
Замша

Коллекция:
Спец

Метод крепления:
Литьевой

Серия:
Спец

Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	39	40	41	42	43	44	45	46	47	...
Цена	2 537.60 Р	2 537.60 Р	2 537.60 Р	2 537.60 Р	2 537.60 Р	2 537.60 Р	2 537.60 Р	2 537.60 Р	2 537.60 Р	Все размеры

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-2024



Надежная и комфортная модель полуботинок СПЕЦ® – эталон надежности и комфорта для настоящих профессионалов! Полуботинки созданы для тех, кто ежедневно сталкивается с высокими нагрузками и сложными условиями работы. Легкая и долговечная модель обеспечивает надежную защиту и максимальное удобство на протяжении всего рабочего времени. Специальная подошва из двухслойного полиуретана гарантирует уверенную устойчивость на влажных и загрязнённых поверхностях. Качественная натуральная замша с перфорацией продлевает срок службы и обеспечивает комфортный микроклимат для ног при работе с технологическим оборудованием. Полуботинки СПЕЦ® – безопасность и комфорт в каждом шаге! Состав материалов: -Верх: натуральная замша коричневого цвета с декоративной перфорацией (толщина 1,6 - 1,8 мм). -Клапан-язык: глухой из искусственной кожи, продублированной пенополиуретаном. -Мягкий кант: из износостойкой искусственной кожи, продублированной пенополиуретаном. -Материал подкладки: трикотажное полотно «ложная сетка» из 100% полиэстера (салатового цвета). -Подошва: двухслойный полиуретан (ПУ/ПУ), морозостойкая (до -35 °С), термостойкая (до +85°С), имеет МБС свойства. -Метод крепления подошвы: литьевой. -Профиль подошвы: глубокий самоочищающийся протектор. -Глубина протектора (не менее): 4,5 (+/-0,5) мм. -Подноска: металлический (200 Дж). -Стелька: нет. -Вкладная стелька: анатомическая из облегченного материала ЭВА с трикотажным полотном. -Фурнитура: металлическая, не деформируется при интенсивной эксплуатации, обеспечивает долговечность и надежность фиксации. -Шнуровка: классическая, перекрестная. -Полнота: 9. -Высота: 75 мм (+/-5) мм. -Масса полупары (42 размер): 550 +/-50 г. Особенности: -Полуботинки СПЕЦ® отличаются классическим дизайном рабочей обуви, а стильный коричневый цвет замши добавляет индивидуальности. -Верх изготовлен из натуральной замшевой кожи (союзка, берез и задник), а мягкий кант выполнен из искусственной кожи, что обеспечивает надежную защиту, комфорт и долговечность в сложных условиях труда. -Глухой клапан-язык из износостойкой искусственной кожи, исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов. -Подкладка из трикотажного полотна «ложная сетка» из 100% полиэстера отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт. -Колодка сконструирована с учетом антропометрического строения стопы, увеличенной полноты, что позволяет достичь комфортных условий и снизить утомление стопы в течение рабочего дня. -Подошва с глубоким протектором и системой амортизации «Shock Absorber» (в каблучке) обеспечивает наилучшую защиту от скольжения и снижает ударную нагрузку при ходьбе на различных типах поверхностей, гарантируя уверенность и безопасность в каждой рабочей ситуации. -Завышенная носочная и пяточная части создают защиту от ударных нагрузок. -Анатомическая стелька из ЭВА обеспечивает комфорт носки и снижает нагрузку на суставы ног. -Амортизирующий полиуретановый вкладыш "Anti-Shock" снижает ударную нагрузку при ходьбе. -Хлястик (язычок) задника из натуральной замши для удобства надевания обуви. -Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные подноски из металла ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), имеющие конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу и оборудованные прокладкой из полиуретана. Упаковка: индивидуальная (мешочек из нетканого материала «спанбонд» со шнурком). Количество в транспортном коробе: 12 пар. Размерный ряд: с 36 по 48. Защитные свойства: Мун 200, См, Сж, Ми, З. Срок хранения: 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения. Сфера применения (назначение): защита ног при выполнении технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом. Рекомендуется для логистики, строительства, производства и других сфер, где важна защита и удобство. Соответствует требованиям: -ТР ТС 019/2011. -ГОСТ 28507-99. -ГОСТ 12.4.033-95. -ГОСТ Р 12.4.187-2024.