



# Ботинки СВАРЩИК с МП юфтевые ПУ/нитрил

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)


Артикул:

**Бот 212**

Цвет:

**черный**

Подкладка:

**Полотно трикотажное Ложная сетка**

Подошва:

**Полиуретан/Нитрил**

Вид изделия:

**Ботинки**

Основной цвет:

**черный**

Материал:

**Кожа натуральная**

Серия:

**Сварщик**

Назначение:

**Для защиты от повышенных температур**

Пол:

**мужской**

Метод крепления:

**Литьевой**
**Таблица размеров**

<b>Размер</b>	39	40	41	42	43	44	45	46	47	...
<b>Цена</b>	3 452.60 ₽	3 452.60 ₽	3 452.60 ₽	3 452.60 ₽	3 452.60 ₽	3 452.60 ₽	3 452.60 ₽	3 452.60 ₽	3 452.60 ₽	<a href="#">Все размеры</a>

**Стандарты**
[TP TC 019/2011](#) ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ Р 12.4.187-2024

Ботинки сварщика — это специальная рабочая обувь из термостойкой кожи, обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов кислот концентрации до 20%, кратковременного (60 сек.) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°C, от искр, брызг расплавленного металла, окалины, от скольжения по зажиженным, мокрым и обледенелым поверхностям, от общих производственных загрязнений. Они имеют укрепленный металлический подносок (200 Дж) для защиты от ударов и проколов, термостойкую двухслойную подошву (ПУ/нитрил) с МБС, КЩС свойствами. Дополнительная накладка (клапан) из натуральной кожи закрывает глухой клапан из эластичной резинки, предотвращая попадание внутрь обуви окалины и брызг расплавленного металла. Состав материалов: -Верх: натуральная кожа (юфть) (толщина 2,0-2,2 мм). -Мягкий кант: винилискожа. -Подкл... [Читать подробнее](#)