Ботинки СВАРЩИК с МП шерст. мех юфтевые ПУ/нитрил

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул: **Бот 213**	Вид изделия: **Ботинки**	Назначение: **Для защиты от повышенных температу**
Цвет: **черный**	Основной цвет: **черный**	Пол: **мужской**
Утеплитель: **Мех шерстяной**	Климатический пояс: **I-II, III, "Особый"**	Материал: **Кожа натуральная**
Метод крепления: **Литьевой**	Подошва: **Полиуретан/Нитрил**	Серия: **Сварщик**

Размерный ряд

Таблица размер

Размер	39	40	41	42	43	44	45	46	47	...
Цена	4 007.70 ₽	4 007.70 ₽	4 007.70 ₽	4 007.70 ₽	4 007.70 ₽	4 007.70 ₽	4 007.70 ₽	4 007.70 ₽	4 007.70 ₽	Все разме

Стандарты

ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ Р 12.4.187-2024

Ботинки сварщика на шерстяном меху — это специальная рабочая обувь из термостойкой кожи, обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов кислот концентрации до 20%, кратковременного (60 сек.) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°С, от искр, брызг расплавленного металла, окалины, от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям, от общих производственных загрязнений. Они имеют укрепленный металлический подносок (200 Дж) для защиты от ударов и проколов, термостойкую двухслойную подошву (ПУ/нитрил) с МБС, КЩС свойствами. Дополнительная накладка (клапан) из натуральной кожи закрывает глухой клапан и шнурки, предотвращая попадание внутрь обуви окалины и брызг расплавленного металла. Состав материалов: -Верх: натуральная кожа (юфть) (толщина 2,0-2,2 мм). -Мягкий кант: винилискожа. -У... Читать подробнее

© 2008-2025 ГК Спецобъединение — Комплексное оснащение спецодеждой и СИЗ.