



Костюм РОУД зимний

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)


Артикул:

Кос 228

Вид изделия:

Костюм

Комплектность:

куртка, полукомбинезон

Назначение:

Для защиты от пониженных температур и ветра

Цвет:

темно-серый/красный

Основной цвет:

серый

Пол:

женский

Основная ткань:

Оксфорд

Состав:

100% полиэфир

Утеплитель:

Синтепон

Плотность утеплителя:

куртка - 3 слоя, пл. 360 г/м², брюки - 2 слоя, пл. 240 г/м²

Подкладка:

100% полиэфир

Климатический пояс:

I-II, III

Коллекция:

Роуд

Серия:

Роуд
Таблица размеров

Размер	88-92	88-92	96-100	96-100	104-108	104-108	112-116	112-116	120-124	...
Рост	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	...
Цена	5 752.30 ₽									

[Все размеры](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 12.4.303-2016

Цвет: серый с красной отделкой Ткань верха: «Оксфорд 240T» отделка PU Состав: 100%полиэфир, плотность 130 г/м² Утеплитель: синтепон плотностью 120 г/м², куртка - 3 слоя, полукомбинезон - 2 слоя Подкладка: 100% полиэфир Защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха и ветра, (1-2 класс защиты, I-II, III климатический пояс) Mp - от механических воздействий (прокол/порез) Mi - защита от механических воздействий (истираний) З - защита от общих производственных загрязнений Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка: · центральная застежка на двухзамковую молнию, закрытая ветрозащитной планкой с текстильной застежкой · воротник-стойка · съемный капюшон на молнии с регулировкой по лицевому вырезу и хлястиком на затылочной части · рукава втачные с внутренними трикотажными манжетами · нагрудный карман с застежкой-молнией · нижние карманы в рельефных швах · световозвращающие полосы по кокеткам полочек, спинке шириной 50 мм, по рукавам – шириной 25 мм Полукомбинезон: · застежка на двухзамковую молнию · притачной нагрудник и спинка · бретели с эластичной тесьмой с фастексом · пояс с эластичной лентой (по спинке) · нагрудный карман с молнией с вертикальным входом, боковые карманы с отрезным бочком с наклонным входом · усиливательные накладки (наколенники) · световозвращающие полосы шириной 50 мм по низу