

Костюм РОУД зимний

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Артикул:
Кос 227

Вид изделия:
Костюм

Комплектность:
куртка, полукомбинезон

Назначение:
Для защиты от пониженных температур

Цвет:
темно-синий/васильковый

Основной цвет:
синий

Пол:
женский

Основная ткань:
Оксфорд

Состав:
100% полиэфир

Утеплитель:
Синтепон

Плотность утеплителя:
**куртка - 3 слоя, пл. 360 г/м2,
полукомбинезон - 2 слоя, пл. 240
г/м2**

Подкладка:
Полиэфир

Коллекция:
Роуд

Серия:
Роуд

Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	80-84	80-84	88-92	88-92	96-100	96-100	104-108	104-108	112-116	...
Рост	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	...
Цена	5 657 Р	5 657 Р	5 657 Р	5 657 Р	5 657 Р	5 657 Р	5 657 Р	5 657 Р	5 657 Р	Все размеры

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 12.4.303-2016



Цвет: синий с васильковой отделкой Ткань верха: «Оксфорд 240Т» отделка PU Состав: 100%полиэфир, плотность 130 г/м2 Утеплитель: синтепон плотностью 120 г/м2, куртка - 3 слоя, полукомбинезон - 2 слоя Подкладка: 100% полиэфир ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.303-2016 Защитные свойства: Тн - защита от пониженных температур воздуха (2 класс защиты, III климатический пояс) Ми - защита от механических воздействий (стираний) З - защита от общих производственных загрязнений Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка: · центральная застежка на двухзамковую молнию, закрытая ветрозащитной планкой с текстильной застежкой · воротник-стойка · съёмный капюшон на молнии с регулировкой по лицевому вырезу и хлястиком на затылочной части · рукава втачные с внутренними трикотажными манжетами · нагрудный карман с застежкой-молнией · нижние карманы в рельефных швах · световозвращающие полосы по кокеткам полочки, спинке шириной 50 мм, по рукавам – шириной 25 мм Полукомбинезон: · застежка на двухзамковую молнию · притачной нагрудник и спинка · бретели с эластичной тесьмой с фастексом · пояс с эластичной лентой (по спинке) · нагрудный карман с молнией с вертикальным входом, боковые карманы с отрезным бочком с наклонным входом · усилительные накладки (наколенники) · световозвращающие полосы шириной 50 мм по низу