

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Перчатки диэлектрические

Артикул:
Пер 755

Цвет:
красный

Материал:
**Эластомер на основе
натурального латекса**

Серия:
Linepro

Вид изделия:
Перчатки

Пол:
унисекс

Материал покрытия:
Без покрытия

Назначение:
Для защиты от поражения электрическим током

Подкладка:
Без подкладки

Тип манжеты:
Полимер сплошной

Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	9	10	11
Цена	5 730 Р	5 730 Р	5 730 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) EN ISO 21420:2020 EN 60903:2003 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ 12.4.307-2016

Основа: эластомер на основе натурального латекса Без подкладки Длина: 360 мм Толщина: 1,2±0,1 мм Размеры: 9, 10, 11 Упаковка: 1/12 ТР ТС 019/2011 (класс риска — 2) ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ 12.4.307-2016 EN ISO 21420:2020 EN 60903:2003 Защитные свойства: Эв Эн Выполнены из эластомера на основе натурального каучука, без хлопковой подкладки Рекомендованы для защиты рук от воздействия электрического тока в электроустановках до 1 000 В — в качестве основного изолирующего электрозащитного средства и выше 1 000 В — в качестве дополнительного. Подбирайте класс перчаток в соответствии с рабочим напряжением Максимальное рабочее напряжение для переменного тока (AC) — 1 000 В, для постоянного (DC) — 1 500 В Имеют стойкость к кислоте (А), озону (Z) и очень низким температурам (С) Температура окружающей среды для эксплуатации от -40°С до +55°С (подобранный размер диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них трикотажные перчатки для защиты рук от пониженных температур) Электродуговое воздействие: 7 кА/0,5 с (класс 2 (АРС 2) согласно IEC 61482-2)