



Маска сварщика РОСОМЗ™ HH12 CRYSTALLINE PREMIUM FAVORIT (51255-2)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Артикул:

Мас 015.51255-2

Вид изделия:

Маска

Назначение:

Средства защиты при проведении сварочных работ

Пол:

унисекс

Серия:

HH12 Crystalline Premium Favorit

Размерный ряд



Таблица размеров

Цена

12 810 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Вид крепления: Наголовное крепление Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C Регулировка оголовья: RAPID (храповик) Тип светофильтра: АСФ Степень затемнения DIN 4/5-9/9-13 Размер видимой области: 100*60
Режим шлифовки: есть Оптический класс: 1/1/1/1 Защитные свойства: RZ FT 9 - 4/5-9/9-13 RZ 1/1/1/1 ГОСТ 12.4.254 - RZ 254 9 FT СИЗ глаз и лица: щиток защитный лицевой сварщика, для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения (УФ, ИК- излучения, яркий свет), брызг расплавленного металла и горячих частиц. Корпус FavoriТ из термостойкого материала Полиамид; наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор; быстросъемное панорамное покрывное стекло с покрытием от прилипания брызг, устойчиво к истиранию; подложка из поликарбоната. Автоматический светофильтр с регулировкой чувствительности оптических датчиков и скорости высветления; реальная цветопередача; внешняя регулировка градационного шифра (затемнения), чувствительности, задержки высветления; диапазон градационных шифров 5-9/9-13 в затемненном режиме, в светлом режиме 4; четыре оптических датчика; размеры видимой зоны 100х60 мм; оптический класс 1/1/1/1. Внутренняя батарея сменная. Рекомендован при ручной электродуговых и газовых процессов сварки/резки. В комплект поставки входит: Щиток сварщика- 1 шт.; Сменная покрывное стекло - 2 шт.; Адаптеры (арт. 00971) крепления щитка на защитную каску; Руководство по эксплуатации.