



Под заказ



НЕТ ФОТО

Строп ленточный аА12 Enrg (vnt аА12 Enrg) одинарный регулируемый с амортизатором

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)Артикул:
Поя 160.01Вид
изделия:
СтропНазначение:
Средства обеспечения безопасности высотных работПол:
унисексЦена
4 360 Р[Таблица размеров](#)

Строп ленточный двойной регулируемый с амортизатором «аА22 Enrg» Длина: 1,2-2 м Раскрытие карабина: 18/55 мм Наличие амортизатора: Есть Применяется в страховочных системах совместно со страховочными привязями при выполнении работ на высоте. Предназначен для использования в соединительно-амортизирующей подсистеме для безопасной остановки падения работника во время проведения верхолазных или монтажных работ. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа или стропа для позиционирования. Двухплечевая конструкция стропа удобна при перемещении по металлоконструкциям для обеспечения непрерывной страховки. На плечах стропа имеются металлические кольца, удобные для организации соединительно-амортизирующей подсистемы вокруг крупногабаритной опоры. В состав включен амортизатор рывка. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vрго 0052) и 2 карабина «Стальной Монтажных» (арт. vрго 0051). Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.