



Маска сварщика РОСОМЗ™ HH38 Стальной Барс® (53825-2) с АСФ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Артикул:
Мас 064.53825-2

Вид изделия:
Маска

Назначение:
Средства защиты при проведении сварочных работ

Пол:
унисекс

Размерный ряд



Таблица размеров

Цена

18 300 Р

Стандарты
[ТР ТС 019/2011](#)

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, повышенных температур, УФ и ИК излучений, слепящей яркости света, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Артикул 53825-2 · Вид крепления: наголовное крепление · Диапазон рабочих температур -5°C +55°C · Регулировка оголовья RAPID (реечный механизм) · Тип светофильтра АСФ · Степень затемнения DIN 3/4-8/9-13 · Количество оптических датчиков 5 шт · Оптический класс 1/1/1 · Наименование по сертификату Средства индивидуальной защиты глаз и лица для защиты от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц): Щитки защитные лицевые сварщика РОСОМЗ® серии Стальной Барс®, модели HH38 Стальной Барс®, артикул 53825-2 · Защитные свойства RZ FT 9 - 3/4-8/9-13 RZ 1/1/1 ГОСТ 12.4.254 - RZ 254 9 FT Щиток защитный лицевой сварщика HH38 Стальной Барс® с автоматическим светофильтром из непрогораемого термостойкого полиамида · наголовное крепление с плавной регулировкой, мягкий обтюратор, цифровой дисплей · естественная цветопередача, режим "Шлифовки", автозатемняющийся светофильтр с 10 уровнями регулировки чувствительности оптических датчиков и переключателем скорости высветления 0,04 -2,0 сек · автоматическая регулировка градационного шифра в диапазоне 7-13 · в ручном режиме градационный шифр регулируется в диапазоне 4-8/9-13 · фиксация градационного шифра в темном режиме · 4 оптических датчика для определения дуги · 1 датчик внешнего света для автоматических режимов · размеры видимой зоны 116 x 81 мм · оптические свойства светофильтра 1/1/1 · сменная внутренняя батарея 2*CR2450 · имеет функцию памяти (10 записей), индикатор низкого уровня заряда батареи