



OPERATOR 2.0

Новинка







Сапоги OPERATOR 2.0 NITRO с КП и КС Thinsulate® шерст. мех кожаные ПУ/Нитрил

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

↗

Артикул: Сап 202	Вид изделия: Сапоги	Назначение: Для защиты от пониженных температур
Пол: унисекс	Утеплитель: Thinsulate®/Шерстяной мех	Плотность утеплителя: 1 слой, пл. 200 г/м2
Материал: Кожа натуральная	Коллекция: Operator 2.0	Метод крепления: Литьевой
Подошва: Полиуретан/Нитрил	Серия: OPERATOR 2.0	

Размерный ряд

 Таблица размеров

Размер	36	37	38	39	40	41	42	43	44	...
Цена	6 569.70 Р	6 569.70 Р	6 569.70 Р	6 569.70 Р	6 569.70 Р	6 569.70 Р	6 569.70 Р	6 569.70 Р	6 569.70 Р	Все размеры

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001

Надежная и комфортная серия обуви OPERATOR 2.0 NITRO – защита, которой можно доверять! Коллекция создана для профессионалов, работающих в условиях интенсивных нагрузок. Обувь серии OPERATOR 2.0 NITRO сочетая прочность и гибкость, обеспечивает надежную защиту в течение рабочего дня. Высококачественные материалы, термостойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивных сред, современные технологии, комплексная защита от производственных рисков! Состав материалов: -Верх: натуральная юфтевая кожа "Бартон" (толщина 1,8 - 2,0 мм). -Клапан из износостойкой микрофибры. -Голенище: регулируемое с фиксацией на ремень с металлической пряжкой. -Материал утеплителя: шерстяной мех (60% шерсти и 40% ПЭ) + синтетический утеплитель Thinsulate®, пл. 200 гр/м2, высота ворса 10-12 мм. -Подошва: двухслойная ПУ/нитрил, МБС, КЩС, морозостойкая (до -40 °С), термостойкая (60 сек. до +300°С). -Метод крепления подошвы: литьевой. -Профиль подошвы: глубокий самоочищающийся протектор. -Глубина протектора (не менее): 4,5 мм. -Подносок: композитный (200 Дж). -Стелька: антипрокольное неметаллическое полотно (>1200 Н). -Вкладная стелька: из облегченного материала ЭВА, продублирована пакетным материалом (синтетический утеплитель Thinsulate®, шерстяной мех, фольга). -Полнота: 9. - Высота: 300 (±5) мм. -Масса полупары (42 размер): 880 (±50) г.