



Сапоги "BigFoot Prof" с КП и КС с манжетой ут.

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

Артикул:
Сап 223

Утеплитель:
Шерсть

Материал:
Резина

Вид изделия:
Сапоги

Подкладка:
Шерсть

Подошва:
Нитрил

Пол:
мужской

Климатический пояс:
I-II, III, IV, "Особый"

Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	41	42	43	44	45	46
Цена	16 380 Р	16 380 Р	16 380 Р	16 380 Р	16 380 Р	16 380 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Модель «BIGFOOT» Prof – зимние специализированные сапоги из полиуретана с приливным чулком из натурального меха (80% овчины). Также, есть модификация с вкладным многослойным чулком «BIGFOOT» Prof Plus водонепроницаемые – благодаря методу прилива слоев друг другу они становятся полностью непроницаемые сверху до низу; манжета с утяжкой из влагонепроницаемой ткани «Оксфорд» (плотностью 600 г/кв.м) позволяет утянуть сапог по ноге, предотвратить попадание любой влаги, грязи и мелких частиц во внутрь и обеспечивает дополнительную защиту; оснащены световозвращающими элементами; теплые (полиуретан – отличный теплоизолятор); внутри сапога – меховой слой с содержанием натуральной шерсти 80% из овчины + 20% искусственный акриловый мех. Теплый, быстросохнущий, мягко и плотно облегает и фиксирует ногу; промежуточный слой подошвы из вспененного полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки и обеспечивает теплозащитные свойства; модель укомплектована защитным композитным подноском из поликарбоната (от ударов в носочной части энергией 200 Дж) и антипрокольной неметаллической стелькой (от проколов и порезов силой до 1200 Н) Данная модель изготовлена методом литья под давлением с применением специальной полиуретановой системы и нитрильной резины на ходовом слое подошвы. Материал голенища:полиуретан, текстильная манжета, отделочные детали со световозвращающими элементами Материал подкладки:чулок приливной меховой белый (натуральная овечья шерсть) Защитный носок:композитный материал (Мун 200) Промежуточный слой:3-х зонный вспененный полиуретан разной плотности с антипрокольной стелькой (1200 Н) Материал антипрокольной стельки:неметаллические (1200 Н) Материал подошвы (ходовой слой):резина из нитрильных каучуков (глубина протектора 6 мм) Метод крепления:литевой Температурный диапазон:-60 С Гарантийный срок хранения: 90 дней ТР ТС 019/2011