



Сапоги защитные ЛЕСОРУБ с МП и КС

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Артикул:
Сап 221

Вид изделия:
Сапоги

Пол:
мужской

Подкладка:
Полотно трикотажное

Материал:
Резина

Подошва:
Нитрил

Размерный ряд



Таблица размеров

Цена

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Защитные сапоги «Лесоруб» разработаны для эксплуатации в тяжёлых условиях: - лесозаготовка - валка деревьев - промышленный и дорожный сектор Предназначены для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилы (уровень защиты 2 при скорости движения цепи до 24 м/с). Система защиты от цепной пилы: - межподкладка из пилостойкого материала, расположенная в ключевых зонах передней и боковых поверхностей голени и тыльной поверхности стопы. - защитная зона соответствует требованиям ГОСТ ISO 17249-2023. Подошва выполнена из формовой резины повышенной прочности с глубоким протектором, обеспечивающим устойчивость на мокрых, рыхлых и скользких поверхностях. Модель оснащена яркой сигнальной манжетой со светоотражающей полосой повышающей видимость работника при низкой освещенности и регулировкой объема. Сапоги не пропускают влагу и устойчивы к истиранию. Подтверждены требования технического регламента ТР ТС 019/2011 «О безопасности СИЗ». Высота сигнальной пары (42/270 размер):45см Пол: мужской Сезон: демисезонные Цвет: черный Температурный диапазон: От +5 С Материал голенища: резина на основе синтетических каучуков, ткань Оксфорд, световозвращающие элементы Материал подкладки: х/б ткань + трикотажное полотно + антипропильное полотно (100% полиэстер) Материал межподкладки: пилостойкий материал, расположенный в ключевых зонах передней и боковых поверхностей голени и тыльной поверхности стопы. Защитная зона соответствует требованиям ГОСТ ISO 17249-2023 Вкладной чулок: Нет Защитный подносок:металлический (Мун 200) Материал антипрокольной стельки: неметаллическая, от проколов усилием не менее 1200Н Материал подошвы: термостойкая из нитрильной резины (300 °С на протяжении 60 с) Гарантийный срок хранения: 1 год Гарантийный срок эксплуатации: 90 дней Метод изготовления: клеевой Класс защиты: 2 класс риска Стандарты ТУ 15.20.31-021-73734543-2024, ТР ТС 019/2011