



Очки UNIVET™ 6X3 (6X3.00.00.05) (PC) Vanguard UDC (KN) н/в

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

Артикул:
Очк 813.02

Цвет:
затемненный (5-3,1) G15

Покрывание линз:
Покрывание Vanguard UDC

Вид изделия:
Очки

Пол:
унисекс

Серия:
6X3

Назначение:
Средства защиты органов зрения

Материал:
Поликарбонат

Цена
2 226.50 Р

 [Таблица размеров](#)

Стандарты
[ТР ТС 019/2011](#)

Очки закрытого типа с панорамным обзором и возможностью комбинации с защитным подбородочным щитком Вес: 75 гр. 1 оптический класс зеленая G15 поликарбонатная линза Линза G15 – сочетание оптических свойств серой и зеленой линз, дает повышенную четкость изображения и цветопередачу, а также эффект снятия напряжения глаз Для наиболее длительного использования без вреда для зрения Покрывание Vanguard UDC – это усиленное напыляемое покрытие от запотевания внутри линзы и от образования царапин - снаружи линзы. Его показатели выше требований нормативов и имеют маркировку KN. Это покрытие гарантирует устойчивую защиту от царапин и длительную (без ограничений по времени) от запотевания, подходит для самых тяжелых условий труда. • Возможно использование поверх корректирующих очков • Технология NEXT - Модель совместима с СИЗОД разных производителей • Возможность присоединения лицевого щитка 6X3F.01.00 • Обтюратор из термопластичной резины позволяет использовать очки для экстремальных температур в т.ч. в условиях особого климатического пояса. • Система непрямой вентиляции гарантирует сертифицированную защиту от капель и брызг • Защита от механических воздействий до 432 км/ч даже при экстремальных температурах Маркировка оправы (EC): U EN166 3 4 9 BT CE Маркировка линзы (EC): 2C-3/5-3.1 U 1 BT 9 K N CE • Защита от механических повреждений (BT), высокоэнергетического удара, высокоскоростных летящих частиц, пыли, неионизирующих излучений, брызг и искр расплавленного металла, жидкостей и химических соединений в помещениях и на улице • Для длительного применения (1 оптический класс) без вреда для зрения, профилактика развития болезней глаз • Применяются при экстремальных низких и высоких температурах • Совместно с подбородочным щитком применяются на слесарно-ремонтных работах, при наличии риска прямого удара, брызг и летящих осколков и др. частиц для защиты всего лица."