



Ботинки iForm® ORIGINAL (ОРИДЖИНАЛ) высокий берез с КП и КС шерст. мех кожаные ПУ/нитрил

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)


Артикул: Бот 191	Вид изделия: Ботинки	Назначение: Для защиты от термических рисков электрической дуги
Цвет: черный/желтый	Пол: унисекс	Утеплитель: Мех шерстяной
Климатический пояс: I-II, III, "Особый"	Материал: Кожа натуральная	Коллекция: Original
Метод крепления: Литьевой	Подошва: Полиуретан/Нитрил	Серия: Original (Ориджинал)

Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	43	36	37	38	39	40	41	42	44	...
Цена	8 550 Р	8 550 Р	8 550 Р	8 550 Р	8 550 Р	8 550 Р	8 550 Р	8 550 Р	8 550 Р	Все размеры

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)
[ГОСТ 28507-99](#)
[ГОСТ 12.4.032-95](#)
[ГОСТ 12.4.033-95](#)
[ГОСТ 12.4.137-2001](#)
[ГОСТ Р 12.4.187-2024](#)

Обувь серии iForm® ORIGINAL – доступное и незаменимое решение для обеспечения безопасности труда на рабочем месте. Является универсальным решением от сферы обслуживания до добычи полезных ископаемых. Вся линейка обуви iForm® ORIGINAL не содержит металлических элементов (MetalFree), а верх обуви специально изготовлен из комбинации защитных материалов для максимального комфорта и долговечности. Уникальные термостойкость подошвы в сочетании с противоскользящими свойствами обеспечивает надежное сцепление как с мыльной, так и с маслянистой поверхностью. Благодаря стойкости к воздействию масла и нефтепродуктам обувь может эксплуатироваться в агрессивных условиях в нефтегазовой отрасли. Состав материалов: -Верх: союзка и берцы изготовлены из натуральной лицевой кожи КРС, термоустойчивая и водостойкая (толщина 2,0 - 2,2 мм). -Клапан-язык: полуглухой из ткани кордура (Cordura® - 100% нейлон с водоотталкивающей пропиткой и с ПУ (полиуретановым) покрытием). -Мягкий манжет (кант): искусственная кожа. -Материал утеплителя: шерстяной мех (основа - трикотаж, ворс - натуральная овечья шерсть 80% + синтетика 20%), высота ворса 12-14 мм. -Подошва: двухслойная ПУ/нитрильная резина, морозостойкая (до -40 °С), термостойкая (до +300°С в течение 60 сек.), имеет МБС и КЩС свойства. -Метод крепления подошвы: литьевой. -Профиль подошвы: глубокий самоочищающийся протектор. -Глубина протектора (не менее): 4,5 (+/-0,5) мм. -Подносок: композитный (200 Дж). -Стелька: антипроколное кевларовое полотно (1200 Н). -Вкладная стелька: анатомическая, формованная из облегченного материала ЭВА, продублирована материалом утеплителя. -Фурнитура: пластиковая (MetalFree) - обувь не содержит металлических элементов (снижение риска искрообразования или нагрева при работе в условиях повышенной температуры). -Шнуровка: классическая, перекрестная. -Полнота: 9, 10. -Высота: 210 (+/-5) мм. -Масса полупары (42 размер): 960 +/-50 г. Особенности: -Модели iForm® ORIGINAL (ОРИДЖИНАЛ) изготовлены из современных износостойких материалов. Изделия универсальны и легко комбинируются с одеждой iForm®, создавая единый рабочий образ. -Верх изготовлен из маслостойких материалов. -Полуглухой клапан-язык выполнен из полотна Cordura, внутри проложен поролоном для удобной носки и против ударов, ... [Читать подробнее](#)