

## EN511



## ABC

Перчатка допускается к испытаниям на защиту от холода только при соответствии минимальным требованиям по ГОСТ EN 388-2012 на истирание и раздир.



### A

#### КОНВЕКТИВНЫЙ ХОЛОД

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ  
( $I_{TR}$ ),  $m^2 \times K/W$

- 4  $0,30 < I_{TR}$
- 3  $0,22 < I_{TR} < 0,30$
- 2  $0,15 < I_{TR} < 0,22$
- 1  $0,10 < I_{TR} < 0,15$
- 0  $I_{TR} < 0,10$
- X не испытывалась

### B

#### КОНТАКТНЫЙ ХОЛОД

ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРЧАТКИ  
( $R$ ),  $m^2 \times K/W$

- 4  $0,150 < R$
- 3  $0,100 < R < 0,150$
- 2  $0,050 < R < 0,100$
- 1  $0,025 < R < 0,050$
- 0  $R < 0,025$
- X не испытывалась

### C

#### ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

- 1 тест пройден
- 0 тест не пройден
- X не испытывалась



минимальные уровни согласно ГОСТ EN 388-2012